

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор

НПП «ЭЛЕМЕР»

В.М. Окладников

« 11 »

11

2013 г.

**РАСХОДОМЕРЫ - счетчики ультразвуковые**

**SONOELIS SE 409X**

**ФОРМА ЗАКАЗА**

Вводится в действие с « 25 » 11 2013 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Директор по маркетингу

Р. О. Балугев

« 29 » 10 2013 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник ОС и ТД

Л. И. Толбина

« 22 » октябрь 2013 г.

Технический директор

Д. В. Дегтярев

« 22 » 10 2013 г.

Менеджер отдела ВЭД

В. А. Гаврилов

« 22 » октябрь 2013 г.

## Форма заказа

### Расходомеры – счетчики ультразвуковые SONOELIS SE 409X

SONOELIS SE 409	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

1. Тип расходомера

2. Исполнение расходомера

Таблица 1: Варианты исполнения расходомера

Исполнение	Описание	Код при заказе
Эконом	Базовая версия расходомера с функцией преобразователя расхода жидкости в выходные электрические сигналы.	1
Комфорт	Расходомер оснащен жидкокристаллическим (LCD) дисплеем, отображающим мгновенные значения расхода или суммарного количества протекающей измеряемой жидкости. Также прибор оснащен кнопками, позволяющими переключать режим отображения.	5

3. Стандарт исполнения резьбы

- G 3/4" Код при заказе «1»
- G1" Код при заказе «2»
- G1 1/4" Код при заказе «3»
- G1 1/2" Код при заказе «4»
- G2" Код при заказе «5»

4. Материал проточной части

- Латунь Код при заказе «1»
- Нержавеющая сталь Код при заказе «2»

5. Длина кабеля, м

- 2
- 5
- 10
- 15
- 20
- 25

6. Степень защиты от пыли и влаги проточной части

- IP67
- IP68

7. Токовый выход

- Да Код при заказе «1»
- Нет Код при заказе «-»

8. Интерфейс RS-485

- Да Код при заказе «1»
- Нет Код при заказе «-»

9. Датчик температуры

- Да                                      Код при заказе «1»
- Нет                                        Код при заказе «-»

10. Количество точек калибровки

- 3
- 5
- 7

*Примечание: В случае нестандартного исполнения заполняется опросный лист.*

Пример заказа

SONOELIS SE 409	5	2	1	5	IP67	-	1	1	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Опросный лист на ультразвуковые расходомеры с сетевым питанием (DN=18...40")

**SONOELIS SE 4095 – 1 лучевые**

**1. Информация о заказчике**

Предприятие:

Город:

Фамилия / должность:

Тел. / факс:  E-mail:

**2. Наименование среды:**

**3. DN, мм:**

**4. Резьба:**  G3/4"  G1"  G1 1/4"  G1 1/2"  G2"

**5. Исполнение:**  ЭКОНОМ  КОМФОРТ (+кнопки и дисплей)

Рабочие условия	min	рабочее	max	единица
Измеряемый расход				
Температура среды				°C
Давление среды				

**7. Материал проточной части:**  латунь  другое   
 указать

**8. Длина кабеля, м**  5  другое указать (не более 25 м)   
 (для раздельной версии):

**9. Степень защиты от пыли и влаги**  IP 67  IP 68   
 (для раздельной версии):

**10. Токвый выход:**  НЕТ  ДА

**11. RS-485:**  НЕТ  ДА

**12. Датчик температуры**  НЕТ  ДА   
 (для измерения массового расхода и плотности):

**13. Калибровка:**  3 точки  5 точек  9 точек

**14. Количество, шт.**